




Für die Selbstmontage / Werkstoffgruppe AISI 316
Pour le montage sur place / Groupe de matériaux AISI 316
For on-site assembly / AISI 316 material group

Nr. / N° / No.	Seil Câble Rope Ø	Gewinde Filetage Thread a	Charakt. Rutschkraft Force de glissement caract. Charact. slip force min. kN	Grenzzugkraft Force de traction limite Design tension resistance kN	Abmessungen Dimensions Dimensions		
					b	Ø d	sw
30863-0200	2	M4	0,7	0,6	10	15	3
30863-0300	3	M4	0,7	0,6	10	15	3
30863-0400	4	M4	0,7	0,6	10	15	3
30863-0500	5	M4	0,7	0,6	10	20	3
30863-0600	6	M4	0,7	0,6	10	20	3
30863-0800	8	M4	0,7	0,6	10	20	3
30863-1000	10	M6	1,6	1,3	15	32	5
30863-1200	12	M6	1,6	1,3	20	32	5


Klemmring leicht
Anneau de serrage léger
Clamp ring light



Für die Selbstmontage / Werkstoffgruppe AISI 316
Pour le montage sur place / Groupe de matériaux AISI 316
For on-site assembly / AISI 316 material group

Nr. / N° / No.	Seil Câble Rope Ø	Gewinde Filetage Thread a	Charakt. Rutschkraft Force de glissement caract. Charact. slip force kN	Grenzzugkraft Force de traction limite Design tension resistance kN	Abmessungen Dimensions Dimensions		
					b	Ø d	sw
30873-0300	3	M4	1,5	1,21	27	22	3
30873-0400	4	M4	1,5	1,21	27	22	3
30873-0500	5	M6	2,3	1,87	42	28	5
30873-0600	6	M6	2,3	1,87	42	28	5
30873-0800	8	M6	2,3	1,87	42	28	5


Klemmring
Anneau de serrage
Clamp ring



Montage: Die korrekte Montage und den richtigen Seil-Ø hat der Anwender selbstverantwortlich zu prüfen. Funktionstüchtigkeit gewähren nur die Jakob-Seile Nr. 10820- (Ø 2–8 mm) und 10830- (Ø 8–12 mm).
Montageanleitung: www.jakob.com

Montage: L'utilisateur doit vérifier en sa propre responsabilité le montage et le diamètre corrects du câble. Le bon fonctionnement n'est garanti qu'avec les câbles Jakob N° 10820- (Ø 2–8 mm) et 10830- (Ø 8–12 mm).
Instructions de montage: www.jakob.com

Assembly: The user is responsible for choosing the correct assembly method and the proper rope diameter. Functionality is guaranteed only by Jakob rope Nos. 10820- (Ø 2–8 mm) and 10830- (Ø 8–12 mm).
Assembly instructions: www.jakob.com



Wichtig: Die Seilposition muss absolut frei von Schmiermitteln sein. Mit Lösungsmittel entfetten (Loctite 7063, Jakob-Nr. 30879-0002).

Important: La partie du câble doit être totalement exempte d'huile et de graisse. Dégraisser à l'aide d'un dissolvant approprié (Loctite 7063, Jakob N° 30879-0002).

Caution: The rope position must be absolutely free of lubricants. Degrease with solvent (Loctite 7063, Jakob-No. 30879-0002).



Nicht geeignet für Litze Nr. 10810-
Inadapté pour toron N° 10810-
Not suitable for stranded wire No. 10810-